



# TruBend серии 3000

Технические характеристики



# TruBend серии 3000

Гибочные станки

Технические характеристики

	<b>TruBend 3066</b>	<b>TruBend 3100</b>	<b>TruBend 3170</b>
<b>УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ</b>	660 кН	1000 кН	1700 кН
<b>ДЛИНА ГИБКИ</b>	2040 мм	3060 мм	4080 мм
<b>СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ</b>	2364 мм	3384 мм	4404 мм
<b>ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА</b>	430 мм	430 мм	-
<b>ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ОПЦИЯ)</b>	-	580 мм	580 мм
<b>ТИП СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>	T3500T	T3500T	T3500T
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА</b>	Мультисенсорная система управления	Мультисенсорная система управления	Мультисенсорная система управления
<b>МАКС. РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ</b>	15 мм/с	15 мм/с	10 мм/с
<b>УСКОРЕННЫЙ ХОД</b>	200 мм/с	200 мм/с	170 мм/с
<b>РАЗМЕРЫ</b>			
ДЛИНА	2587 мм	3607 мм	4647 мм
ШИРИНА	1644 мм	1644 мм	1644 мм
ВЫСОТА	2370 мм	2370 мм	2925 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.