# TruLaser 1030 fiber

Технические характеристики

TRUMPF

# TruLaser 1030 fiber

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

| | TruLaser 1030 fiber |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | |
| ДЛИНА | 7800 мм |
| ШИРИНА | 2800 мм |
| ВЫСОТА | 2900 мм |
| **МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ** | |
| СИНХРОННО | 85 м/мин |
| **РАБОЧАЯ ЗОНА** | |
| ОСЬ X | 3000 мм |
| ОСЬ Y | 1500 мм |
| МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ | 720 кг |
| **СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 2001** | |
| МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА | 2000 Вт |
| МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ | 16 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | 8 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА | 6 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА | 3 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ | 3 мм |
| **СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 3001** | |
| МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА | 3000 Вт |
| МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ | 20 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | 16 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА | 12 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА | 4 мм |
| МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ | 4 мм |

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

| | TruLaser 1030 fiber |
|---|---|
| **ДАННЫЕ РАСХОДА** | |
| СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUDISK 2001 | 11 кВт |
| СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUDISK 3001 | 13 кВт |