TruLaser 7040

Технические характеристики

TRUMPF

TRUMPF

TruLaser 7040

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

	TruLaser 7040
РАЗМЕРЫ	
ДЛИНА	15800 мм
ШИРИНА	7280 мм
ВЫСОТА	3090 мм
ВЕС	
ВЕС ОСНОВНОГО СТАНКА	15500 кг
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	
СИНХРОННО	304 м/мин
РАБОЧАЯ ЗОНА	
ОСЬ X	2500 мм
ОСЬ Y	4000 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	2000 кг
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 3200	
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	3200 Вт [1]
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	20 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	12 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	8 мм
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 4000	
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	4000 Вт [1]
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	20 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	15 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	10 мм
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 6000	

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

TruLaser 7040

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

	TruLaser 7040
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	6000 Вт [1]
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	25 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	25 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	16 мм
ДАННЫЕ РАСХОДА	
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 3200	54 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 4000	56 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 6000	66 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

Примечания

1 — TruLaser 7040 используется с двумя лазерами TruFlow.