TruLaser Tube 5000 fiber

Технические характеристики

TRUMPF

TruLaser Tube 5000 fiber

Лазерные трубоотрезные станки

Технические характеристики

	TruLaser Tube 5000 fiber - 6,5 m	TruLaser Tube 5000 fiber — 8 м
ТРУБА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ		
ДИАМЕТР ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ (НОМ. РАЗМЕР)	152 мм	152 мм
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ		
МАКС. ДЛИНА КРОМКИ И ДИАМЕТР ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ, СТАНД.	150 мм / 170 мм	150 мм / 170 мм
ПРОФИЛИ ТРУБЫ		
МАКС. МАССА СЫРЬЕВОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ АВТОМАТ. ЗАГРУЗКИ (СТАНДАРТ/ОПЦИЯ)	130 кг / - кг	160 кг / - кг
МАКС. ВЕС ОТРЕЗКА (СТАНДАРТ/ОПЦИЯ)	20 кг/м / - кг/м	20 кг/м / - кг/м
НОМ. РАЗМЕР ДЛИНЫ ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ		
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 3 М	3000 мм	3000 мм
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 3 М + 1,5 М	4500 мм	4500 мм
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 6,5 М	6500 мм	6500 мм
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 6,5 М + 1,5 М	-	8000 мм
TRUDISK 2001		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	2000 Вт	2000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	8 мм	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	4 мм	4 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

TruLaser Tube 5000 fiber

Лазерные трубоотрезные станки

Технические характеристики

	TruLaser Tube 5000 fiber - 6,5 m	TruLaser Tube 5000 fiber — 8 м
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	2 мм	2 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА	3 мм	3 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ	5 мм	5 мм
TRUDISK 3001		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	3000 Вт	3000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	8 мм	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	5 мм	5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	4 мм	4 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА	3 мм	3 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ	5 мм	5 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.