TruLaser Tube 5000

Технические характеристики

TRUMPF

TruLaser Tube 5000

Лазерные трубоотрезные станки

Технические характеристики

	TruLaser Tube 5000 — 6,5 м	TruLaser Tube 5000 — 8 м
ТРУБА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ		
ДИАМЕТР ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ (НОМ. РАЗМЕР)	152 мм	152 мм
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ		
МАКС. ДЛИНА КРОМКИ И ДИАМЕТР ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ, СТАНД.	150 мм / 170 мм	150 мм / 170 мм
ПРОФИЛИ ТРУБЫ		
МАКС. МАССА СЫРЬЕВОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ АВТОМАТ. ЗАГРУЗКИ (СТАНДАРТ/ОПЦИЯ)	130 кг / - кг	160 кг / - кг
МАКС. ВЕС ОТРЕЗКА (СТАНДАРТ/ОПЦИЯ)	20 кг/м / - кг/м	20 кг/м / - кг/м
НОМ. РАЗМЕР ДЛИНЫ ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ		
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 3 М	3000 мм	3000 мм
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 3 М + 1,5 М	4500 мм	4500 мм
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 6,5 М	6500 мм	6500 мм
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 6,5 М + 1,5 М	-	8000 мм
TRUFLOW 2000		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	2000 Вт	2000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	8 мм	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	4 мм	4 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	3 мм	3 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

TruLaser Tube 5000

Лазерные трубоотрезные станки

Технические характеристики

	TruLaser Tube 5000 — 6,5 м	TruLaser Tube 5000 — 8 м
TRUFLOW 2700		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	2700 Вт	2700 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	10 мм	10 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	5 мм	5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	4 мм	4 мм
TRUFLOW 3200		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	3200 Вт	3200 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	10 мм	10 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	5 мм	5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	4 мм	4 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.