

TruLaser Center 7030

Технические характеристики



TruLaser Center 7030

МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ДЛИНА 10135 мм ШИРИНА (ТЕЛЕЖКА ВЫДВИНУТА) 10720 мм ШИРИНА (ТЕЛЕЖКА ЗАДВИНУТА) 6420 мм ВЫСОТА 3050 мм

ВЕС СО ВСЕМИ АГРЕГАТАМИ 38860 КГ

НОМИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

 ОСЬ X
 3000 мм

 ОСЬ Y
 1500 мм

 ОСЬ Z
 120 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРА TRUDISK 6001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА 6000 ВТ
МИН. ТОЛЩИНА ЛИСТА 1 MM
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 12,7 MM
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 12,7 MM
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА 6 MM
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ 6 MM
МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА 6 MM

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ABTOMAT SMARTGATE

 МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ
 160 мм x 160 мм

 МИН. РАЗМЕР ДЕТАЛИ
 30 мм x 30 мм

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ABTOMAT SORTMASTER SPEED

 МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ
 2000 мм x 1500 мм

 МИН. РАЗМЕР ДЕТАЛИ
 90 мм x 60 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

22.05.2021